



Technische Daten

Technische Daten Mazda6e	
	Mazda6e 258
Karosserieart	Schrägheck mit vier Türen und Heckklappe
Verfügbare Ausstattungen	TAKUMI, TAKUMI PLUS
Anzahl Sitzplätze	5
Antriebsart	Wechselstrom-Synchronmotor, LFP Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden
Max. Leistung (kW/PS)	190 / 258
Bei 1/min	Liegt noch nicht vor
Dauerleistung 30 Minuten (kW/PS)	60 / 82
Max. Drehmoment (Nm)	320
Bei 1/min	liegt noch nicht vor
Maximale Rekuperationsleistung (kW)	liegt noch nicht vor
Batteriekapazität brutto (kWh)	68,8
Batteriespannung (V)	240 - 438
Batteriegewicht (kg)	480
Batterieladung	DC-Laden über CCS-Anschluss, Ladeleistung max. 200 kW AC-Laden (dreiphasig) über Typ-2-Anschluss, Ladeleistung max. 11 kW
Batterieladezeit DC-Schnellladung ¹	Ladezustand 10-80 %: 22 Min. ¹
Batterieladezeit AC	Ladezustand 10-80 %: 8 h an AC-Ladestation/ Wallbox dreiphasig mit mind. 11 kW
Vorderradaufhängung	Untere Dreieck-Querlenker, McPherson-Federbeine, Querstabilisator (Ø 25 mm)
Hinterradaufhängung	Multi-Link, Querstabilisator (Ø 15 mm)
Übersetzungsverhältnis Motor-Antriebsachse	11,26
Antrieb	Hinterradantrieb
Felgengröße	8 J x 19
Reifengröße	245/45 R19 102W
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen
Bremsscheibendurchmesser	Ø 310 mm vorne Ø 306 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung
Lenkübersetzung	14,53
Wendekreisdurchmesser (m)	11,6
Länge (mm)	4.921
Breite (mm)	1.890
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.156
Höhe (mm)	1.485
Radstand (mm)	2.895
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.620/1.630
Bodenfreiheit (mm)	120
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	330
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Gepäckraumabdeckung nach VDA-Norm (l)	700
Staurauminhalt vorne (l)	70
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.387
Zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.027/1.390
Leergewicht ² (kg)	2.027
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.952
Zuladung (kg)	435
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst (kg)	1.500



Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst (kg)	1.500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Max. Stützlast (kg)	75
Max. Dachlast (kg)	75
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km)	16,6
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	0
Reichweite elektrisch kombiniert (km)	479
Reichweite elektrisch innerorts (km)	605
CO ₂ -Klasse	A
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	7,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	175 (abgeregelt)
Fahrgeräusch (dB(A))	liegt noch nicht vor
Standgeräusch (dB(A)) bei min ⁻¹	liegt noch nicht vor
Luftwiderstandsbeiwert C _w	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor
Wartungsdienst	alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre oder maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflcht/Vollkasko/Teilkasko	liegen noch nicht vor
¹ An DC-Schnelllader mit min. 200 kW Ladeleistung, Umgebungstemperatur 21-25°C, tatsächliche Ladezeit kann abweichen	
² Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung und sämtlichen Betriebsmitteln	
Technische Daten sind vorläufig und können sich mit Erteilung der EG-Typgenehmigung ändern.	
Januar 2025	



Technische Daten Mazda6e	
	Mazda6e 245 Long Range
Karosserieart	Stufenheck mit vier Türen und Heckklappe
Verfügbare Ausstattungen	TAKUMI, TAKUMI PLUS
Anzahl Sitzplätze	5
Antriebsart	Wechselstrom-Synchronmotor, NCM Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden
Max. Leistung (kW/PS)	180 / 245
Bei 1/min	Liegt noch nicht vor
Dauerleistung 30 Minuten (kW/PS)	60 / 82
Max. Drehmoment (Nm)	320
Bei 1/min	liegt noch nicht vor
Maximale Rekuperationsleistung (kW)	liegt noch nicht vor
Batteriekapazität brutto (kWh)	80
Batteriespannung (V)	211 - 417
Batteriegewicht (kg)	480
Batterieladung	DC-Laden über CCS-Anschluss, Ladeleistung max. 95 kW AC-Laden (dreiphasig) über Typ-2-Anschluss, Ladeleistung max. 11 kW
Batterieladezeit DC-Schnellladung ¹	Ladezustand 10-80 %: 45 Min. ¹
Batterieladezeit AC	Ladezustand 10-80 %: 9 h 30 min an AC-Ladestation/ Wallbox dreiphasig mit mind. 11 kW
Vorderradaufhängung	Untere Dreieck-Querlenker, McPherson-Federbeine, Querstabilisator (Ø 25 mm)
Hinterradaufhängung	Multi-Link, Querstabilisator (Ø 15 mm)
Übersetzungsverhältnis Motor-Antriebsachse	11,26
Antrieb	Hinterradantrieb
Felgengröße	8 J x 19
Reifengröße	245/45 R19 102W
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen
Bremsscheibendurchmesser	Ø 310 mm vorne Ø 306 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung
Lenkübersetzung	14,53
Wendekreisdurchmesser (m)	11,6
Länge (mm)	4.921
Breite (mm)	1.890
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.156
Höhe (mm)	1.485
Radstand (mm)	2.895
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.620/1.630
Bodenfreiheit (mm)	120
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	330
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Gepäckraumabdeckung nach VDA-Norm (l)	700
Staurauminhalt vorne (l)	70
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.387
Zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.027/1.390
Leergewicht ² (kg)	2.028
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.953
Zuladung (kg)	434
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst (kg)	1.500
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst (kg)	1.500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Max. Stützlast (kg)	75



Max. Dachlast (kg)	75
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km)	16,5
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	0
Reichweite elektrisch kombiniert (km)	552
Reichweite elektrisch innerorts (km)	692
CO ₂ -Klasse	A
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	175 (abgeregelt)
Fahrgeräusch (dB(A))	liegt noch nicht vor
Standgeräusch (dB(A)) bei min ⁻¹	liegt noch nicht vor
Luftwiderstandsbeiwert C _w	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor
Wartungsdienst	alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre oder maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	liegen noch nicht vor
¹ An DC-Schnelllader mit min. 95 kW Ladeleistung, Umgebungstemperatur 21-25°C, tatsächliche Ladezeit kann abweichen	
² Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung und sämtlichen Betriebsmitteln	
Technische Daten sind vorläufig und können sich mit Erteilung der EG-Typgenehmigung ändern.	
Januar 2025	

Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO₂-Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.