

gemessene Spannung: 362 V ☒ Test bestanden () Fehlerhaft

Model Typ : 2	Max Ladetemp : 2	Zyklus > 110 %: 0
Programm Rev : 6.42	Min Ladetemp : 6.42	Zyklus 100 %: 0
Par Table Rev : 0	Max Fahrtemp : 44.02	Zyklus 90 %: 1
Nennspannung : 350.00	Min Fahrtemp : -5.12	Zyklus 80 %: 3
Nennstrom : 3	Max LagerTemp : 43.79	Zyklus 70 %: 14
Serie Nummer : 28166	Min LagerTemp : 28166	Zyklus 60 %: 21
Reparat Datum : 21		Zyklus 50 %: 37
Standzeit : 51518	Max Kapazitaet: 10.10	Zyklus 40 %: 45
Fahr/Ladezeit : 1402	Min Kapazitaet: 1402	Zyklus 30 %: 48
letzter Fehler: 0000	geladene Ah : 0000	Zyklus 20 %: 39
Bus Adresse : 39	entladene Ah : 1226	Zyklus 10 %: 26
	# Ladezyklen : 26	Zyklus < 10 %: 23
	# Tiefentl Zyk: 0	

max. Bat Temp : 19.40	Tot. Spannung : 359.28	max Entl-Strom: -14.61
Batterie Temp : -14.61		
Umgebungstemp : 21.49	Teilspannung 1: 51.30	Ist-Strom : 51.30
Temperatur 1: 18.37	Teilspannung 2: 51.35	Lade-Strom : 3.50
Temperatur 2: 19.06	Teilspannung 3: 19.06	Fahr-Strom : 19.06
Temperatur 3: 19.75	Teilspannung 4: 51.31	Ah-Zaehler : 4.66
Temperatur 4: 18.02	Teilspannung 5: 18.02	q : 18.02
Temperatur 5: 17.67	Teilspannung 6: 17.67	Leistung : 3
Temperatur 6: 3	Teilspannung 7: 3	
Temperatur 7: 17.67	Max Spann Diff: 17.67	Nom Kapazitaet: 11.20
Temperatur 8: 18.37	Soll LadeSpg : 390.00	Min Fahrspg N : 300.00
Temperatur 9: 18.02		Selbstentl.Str: 0.00
Temperatur 10: 17.67	dState : 17.67	Tiefentl. Spg.: 260.00
Temperatur 11: 18.71	cmd Zustand : 18.71	Max Spg Diff : 2.00
Temperatur 12: 2.00	BINFO : 2.00	Min Fahr-Temp : -20.00
Temperatur 13: 18.37	FINFO : 0020	Max Fahr-Temp : 60.00
Temperatur 14: 18.71	Def Temp Senso: 0000	Max Fahr-Strom: -12.00

PC Calibr Temp: 0000	A/D Strom : 7F7C	Debug Value C: 16864
Kal Temp 7/ 6: 0303	offs klein Stl: 1477	Debug Value H: 41E0
Kal Temp 5/ 4: 0303	offs gross Stl: 12155	Debug Address : FFFF
Kal Temp 3/ 2: 0803	Kalibr Spg 1 : 0089	
Kal Temp 1/Amb: 0303	Kalibr Spg 2 : 008E	
Kal Temp GD/14: 8102	Kalibr Spg 3 : 0085	
Kal Temp 13/12: 0202	Kalibr Spg 4 : 0099	
Kal Temp 11/10: 0202	Kalibr Spg 5 : 009A	
Kal Temp 9/ 8: 0202	Kalibr Spg 6 : 0087	
	Kalibr Spg 7 : 00AE	

Ladestr < 0°C: 1.20	Ladespg < 0°C: 406.00	Max Ueberladng: 20.00
Ladestr < 10°C: 2.80	Ladespg < 10°C: 404.00	Min Ldg f Voll: -25.00
Ladestr < 20°C: 3.50	Ladespg < 20°C: 402.00	Strom Zunahme : 0.40
Ladestr < 30°C: 4.00	Ladespg < 30°C: 402.00	Max Lade-Spg : 406.00
Ladestr < 35°C: 4.00	Ladespg < 35°C: 402.00	Min Lade-Temp : -10.00
Ladestr < 40°C: 3.50	Ladespg < 40°C: 400.00	Max Lade-Temp : 45.00
Ladestr < 45°C: 2.60	Ladespg < 45°C: 400.00	Max Tep Zunahm: 1.50
Ladestr < 50°C: 1.20	Ladespg < 50°C: 390.00	Max Ladezeit : 15.00
Ladestr > 50°C: 0.40	Ladespg > 50°C: 380.00	Symmetr Strom : 0.04

---> keine Fehlermeldungen <---

Luft 1,5kw

Strom 1,29 132 1,29 1,19

Box 1-3 155 Volt 4x

Box 4-7 207 Volt 4x

je Box 1-7 51,6 Volt 7x

Service Hannover
Dieter Bleckmann



gemessene Spannung: 362 V ☒ Test bestanden () Fehlerhaft

Model Typ :	2	Max Ladetemp :	2	Zyklus > 110 %:	0
Programm Rev :	6.42	Min Ladetemp :	-2.33	Zyklus 100 %:	0
Par Table Rev :	0	Max Fahrtemp :	44.02	Zyklus 90 %:	1
Nennspannung :	350.00	Min Fahrtemp :	-5.20	Zyklus 80 %:	5
Nennstrom :	12.00	Max LagerTemp :	43.79	Zyklus 70 %:	17
Serie Nummer :	28165	Min LagerTemp :	-7.79	Zyklus 60 %:	22
Reparat Datum :	0			Zyklus 50 %:	42
Standzeit :	51518	Max Kapazitaet:	10.22	Zyklus 40 %:	42
Fahr/Ladezeit :	42	Min Kapazitaet:	6.00	Zyklus 30 %:	44
letzter Fehler:	44	geladene Ah :	1185	Zyklus 20 %:	37
Bus Adresse :	37	entladene Ah :	1274	Zyklus 10 %:	25
		# Ladezyklen :	449	Zyklus < 10 %:	22
		# Tiefentl Zyk:	0		

max. Bat Temp :	0	Tot. Spannung :	359.36	max Entl-Strom:	359.36
Batterie Temp :	18.23				
Umgebungstemp :	21.84	Model Typ :	2	Ist-Strom :	2
Temperatur 1:	2	Teilspannung 2:	2	Lade-Strom :	3.50
Temperatur 2:	3.50	Teilspannung 3:	51.31	Fahr-Strom :	-12.00
Temperatur 3:	-12.00	Teilspannung 4:	51.26	Ah-Zaehler :	4.54
Temperatur 4:	4.54	Teilspannung 5:	51.26	q :	-59.00
Temperatur 5:	18.71	Teilspannung 6:	51.43	Leistung :	0
Temperatur 6:	0	Teilspannung 7:	51.45		
Temperatur 7:	18.02	Max Spann Diff:	0.19	Nom Kapazitaet:	11.20
Temperatur 8:	18.02	Soll LadeSpg :	390.00	Min Fahrspg N :	300.00
Temperatur 9:	300.00			Selbstentl.Str:	0.00
Temperatur 10:	17.33	dState :	17.33	Tiefentl. Spg.:	260.00
Temperatur 11:	18.02	cmd Zustand :	0001	Max Spg Diff :	2.00
Temperatur 12:	18.37	BINFO :	0000	Min Fahr-Temp :	-20.00
Temperatur 13:	-20.00	FINFO :	0020	Max Fahr-Temp :	60.00
Temperatur 14:	18.37	Def Temp Senso:	0000	Max Fahr-Strom:	-12.00

PC Calibr Temp:	0000	A/D Strom :	7F7C	Debug Value C:	16836
Kal Temp 7/ 6:	0303	offs klein Stl:	1488	Debug Value H:	41C4
Kal Temp 5/ 4:	0303	offs gross Stl:	12145	Debug Address :	FFFF
Kal Temp 3/ 2:	0303	Kalibr Spg 1 :	0085		
Kal Temp 1/Amb:	0203	Kalibr Spg 2 :	0089		
Kal Temp GD/14:	8002	Kalibr Spg 3 :	0084		
Kal Temp 13/12:	0202	Kalibr Spg 4 :	0094		
Kal Temp 11/10:	0202	Kalibr Spg 5 :	0094		
Kal Temp 9/ 8:	0202	Kalibr Spg 6 :	0086		
		Kalibr Spg 7 :	0097		

Ladestr < 0°C:	1.20	Ladespg < 0°C:	406.00	Max Ueberladng:	20.00
Ladestr < 10°C:	2.80	Ladespg < 10°C:	404.00	Min Ldg f Voll:	-25.00
Ladestr < 20°C:	3.50	Ladespg < 20°C:	402.00	Strom Zunahme :	0.40
Ladestr < 30°C:	4.00	Ladespg < 30°C:	402.00	Max Lade-Spg :	406.00
Ladestr < 35°C:	4.00	Ladespg < 35°C:	402.00	Min Lade-Temp :	-10.00
Ladestr < 40°C:	3.50	Ladespg < 40°C:	400.00	Max Lade-Temp :	45.00
Ladestr < 45°C:	2.60	Ladespg < 45°C:	400.00	Max Tep Zunahm:	1.50
Ladestr < 50°C:	1.20	Ladespg < 50°C:	390.00	Max Ladezeit :	15.00
Ladestr > 50°C:	0.40	Ladespg > 50°C:	380.00	Symmetr Strom :	0.04

---> keine Fehlermeldungen <---